LINEA LIGHT – MONTAGGIO A SOFFITTO

DUAL BAND Wi-Fi 5 AP

DH-EAP5212-C



- Dual band fino a 4 stream
- MU-MIMO Spatial Streams :

  2.4Ghz: 2x2:2 5Ghz: 2x2:2
- Velocità wireless fino a 1167Mbps

1 Gbps 2 Porte Ethernet	**2X2:2** MU-MIMO	**1167 Mbps** Velocità Max. di Trasmissione
802.3af PoE, 12 VDC Alimentazione	**8 SSID** Supportate	**-20°C~45°C** Temperatura di Esercizio

SCENARI DI APPLICAZIONE:

Entry-level per piccole e medie sale riunioni, uffici, luoghi pubblici, etc…

PICCOLO RISTORANTE

SCENARIO

Tutto in Uno

- Router, firewall, AC, PoE e switch, tutto in uno
- 10 AP senza licenze
- 8 porte PoE+

Wi-Fi 5 Dual-Band

MONTAGGIO A SOFFITTO

1800M Wi-Fi 6 AP

DH-EAP6218-C

- Dual band fino a 4 stream
- MU-MIMO Spatial Streams :

  2.4Ghz: 2x2:2 5Ghz: 2x2:2
- Velocità wireless fino a 1775Mbps

1 Gbps 2 Porte Ethernet	**Full Wi-Fi 6 Feature** Supportata	**1775 Mbps** Velocità Max. di Trasmissione
802.3af PoE, 12 VDC Alimentazione	**8 SSID** Supportate	**-20°C~45°C** Temperatura di Esercizio

SCENARI DI APPLICAZIONE:

Scenari ad alta densità comunicativa per sale riunioni di grandi e medie dimensioni, hall e ristoranti di hotel, piazze, luoghi pubblici, etc…

PICCOLO UFFICIO

SCENARIO





Potente
Supporta VPN, IPSec, NAT

Competitivo
Fan-less, silenzioso,
IRF stacking, facile da gestire
e scalabile

Wi-Fi 6 ad alta velocità